

Modello Model	Forza massima Max force	Lunghezza di taglio Shearing Length	Spessore di taglio* su acciaio R = 450 N/mm ² Shearing thickness* on steel R = 450 N/mm ²	Angolo di taglio Rake angle	Incavo** Throat depth**	Libero passaggio tra montanti Distance between housing	Potenza motore Motor Power	Regolazione Registro Back gauge adjustment	Massa approssimativa Approx. Weight
CI 301	190	3050	6-8	30°-2°30'	250	3200	11	1000	8000
CI 30	300	3050	8-10	30°-2°30'	250	3200	15	1000	10500
CI 31	390	3050	10-12	30°-3°	250	3130	18,5	1000	11500
CI 32	540	3050	13-15	30°-3°	250	3110	22	1000	13500
CI 33	850	3050	16-18	30°-3°	250	3120	30	1000	15500
CI 34	1150	3050	20-23	30°-3°	250	3180	37	1000	20600
CI 35	1450	3050	23-25	30°-3°	250	3110	45	1000	25000
CI 36	1900	3050	28-30	30°-3°	250	3175	55	1000	31000
CI 37	2800	3050	36-40	30°-3°	250	3175	75	1250	41500
CI 401	190	4050	6-8	30°-2°30'	250	4200	11	1000	10000
CI 40	300	4050	8-10	30°-2°30'	250	4200	15	1000	12500
CI 41	390	4050	10-12	30°-2°30'	250	4130	18,5	1000	14500
CI 42	540	4050	12-14	30°-2°30'	250	4110	22	1000	19000
CI 43	850	4050	15-18	30°-2°30'	250	4120	30	1000	21700
CI 44	1150	4050	18-20	30°-2°30'	250	4180	37	1000	26000
CI 45	1450	4050	20-22	30°-2°30'	250	4110	45	1000	31000
CI 46	1900	4050	25-28	30°-2°30'	250	4175	55	1250	39500
CI 47	2800	4050	30-33	30°-2°30'	250	4175	75	1250	51500
CI 60	300	6100	8-10	30°-2°	250	6260	15	1000	24500
CI 61	390	6050	10-12	30°-2°30'	250	6140	18,5	1250	36000
CI 62	540	6050	12-14	30°-2°30'	250	6110	22	1250	39500
CI 63	850	6050	15-18	30°-2°30'	250	6200	30	1250	43500
CI 64	1150	6050	18-20	30°-2°30'	250	6180	37	1250	49500
CI 65	1450	6050	20-22	30°-2°30'	250	6110	45	1250	61000
CI 66	1900	6050	25-28	30°-2°30'	250	6110	55	1500	69000
CI 67	2800	6050	30-33	30°-2°30'	250	6110	75	1500	74500
CI 83	850	8050	13-15	30°-2°	250	8110	30	1500	64000
CI 84	1150	8050	16-18	30°-2°	250	8110	37	1500	72500
CI 85	1450	8050	18-20	30°-2°	250	8110	45	1500	81500
CI 86	1900	8050	20-23	30°-2°	250	8110	55	1500	96000
CI 87	2800	8050	25-28	30°-2°	250	8110	75	1750	113500

Le caratteristiche possono essere variate e quindi non sono impegnative / Specifications can be changed without notice.